

DEKOR

BLOCK CORTA-FUEGO 30min

PUERTA

Estructura: bastidores longitudinales y transversales en madera con características según la Norma EN942.

Interior: aglomerado de madera con características según la Norma EN 13986.

Haces: tablero de fibra de madera con características según la Norma EN 13986.

Canto: en madera rechapado a finish foil, características según la Norma EN 438.

Revestimiento: finish foil que reproduce la chapa de madera natural, características según la Norma EN 438.

Junta Intumescente: tela intumescente con características de acuerdo con teste realizado.

Hueco para vidrio: vidriera o tipo ojo de buey con características de acuerdo con teste realizado.

Peso: aproximadamente 21 kg / m².

Embalaje: en placa de cartón y plástico retráctil.

RESISTENCIA
MECÁNICA

Resistencia a carga vertical: Testes efectuados según la Norma EN 947

Resistencia al doblado: Testes efectuados segundo a Norma EN 948

Resistencia al impacto cuerpo blando: Testes efectuados según la Norma EN 949

Resistencia al impacto cuerpo duro: Testes efectuados según la Norma EN 950

Resultados de los testes de resistencia mecánica según la Norma EN 1192.

TOLERANCIA
DIMENSIONAL

Según la Norma EN 1529, classes 1 e 2 e NP EN 952.

CERCO

Galçe: en DM con características según la Norma EN 13986.

Tapeta: en DM con especificaciones según la Norma EN 13986.

Junta Intumescente: cinta y tela intumescente con características según teste realizado.

Revestimiento: finish foil que reproduce la chapa de madera natural, características según la Norma EN 438.

CERTIFICACIÓN

Testes realizados de acuerdo con las Normas UNE EN; EN 1634 - 1, y BS 476:2.

Classificación EI30 de acuerdo con la Norma EN 13501-2 e FD30 de acuerdo con la Norma BS 476:2.

ACCESORIOS

Cerradura: en inox con marcado CE, características según la Norma EN 12209.

Bisagras: en inox con 4" y marcado CE, características según la Norma EN 1935.

OPCIONES

Cerradura de targeta: hueco para cerradura.

Cierrapuertas: de brazo extensible con características según la Norma EN 1154.

Antipánico: para hojas fijas y abatibles con características según la Norma EN 1125.

Vidrio: corta fuego, con junta intumescente.