

## NATUR

## BLOCK CORTA-FUEGO 30min

## PUERTA

**Estructura:** bastidores longitudinales y transversales en madera con características según la Norma EN942.

**Interior:** aglomerado de madera con características según la Norma EN 13986.

**Hace:** tablero de fibra de madera con características según la Norma EN 13986.

**Canto:** en madera a coincidir con la hace, características según la Norma EN 942, Tab A1.

**Revestimiento:** chapa de madera natural o recompuesta con características según la Norma EN 622.

**Junta Intumescente:** tela intumescente con características de acuerdo con teste realizado.

**Hueco para vidrio:** vidriera o tipo ojo de buey con características de acuerdo con teste realizado.

**Acabado:** barniz acrílico, 100% de sólidos y brillo 35% [-5;+5], especificaciones según la Norma EN 14221.

**Peso:** aproximadamente 21 kg / m<sup>2</sup>.

**Embalaje:** en placa de cartón y plástico retráctil.

RESISTENCIA  
MECÁNICA

**Resistencia à carga vertical:** Testes efectuados según la Norma EN 947

**Resistencia al doblado:** Testes efectuados segundo a Norma EN 948

**Resistencia al impacto cuerpo blando:** Testes efectuados según la Norma EN 949

**Resistencia ao impacto cuerpo duro:** Testes efectuados según la Norma EN 950

Resultados de los testes de resistencia mecánica según la Norma EN 1192.

TOLERANCIA  
DIMENSIONAL

Según la Norma EN 1529, classes 1 e 2 e NP EN 952.

## CERCO

**Galçe:** en DM con características según la Norma EN 13986.

**Tapeta:** en DM con características según la Norma EN 13986.

**Junta Intumescente:** cinta y tela intumescente con características según teste realizado.

**Revestimiento:** chapa de madera natural o recompuesta con características según la Norma EN 622.

**Acabado:** barniz acrílico, 100% de sólidos y brillo 35% [-5;+5].

## CERTIFICACIÓN

Testes realizados de acuerdo con las Normas UNE EN; EN 1634 - 1, y BS 476:2.

Classificación EI30 de acuerdo con la Norma EN 13501-2 e FD30 de acuerdo con la Norma BS 476:2.

## ACESORIOS

**Cerradura:** en inox con marcado CE, características según la Norma EN 12209.

**Bisagras:** en inox con 4" y marcado CE, características según la Norma EN 1935.

## OPCIONES

**Cerradura de targeta:** hueco para cerradura.

**Cierrapuertas:** de brazo extensible con características según la Norma EN 1154.

**Antipánico:** para hojas fijas y abatibles con características según la Norma EN 1125.

**Vidrio:** corta fuego, con junta intumescente.