











<p>DESCRIPTION GÉNÉRALE</p> <p>CERTIFICATION</p> <p>PORTE</p> <p>CADRE</p> <p>FINISHES</p> <p>ACCESSOIRES</p> <p>OPTIONS</p>	<p>Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 30 minutes et isolation acoustique de 34dB</p> <p>Test de résistance au feu selon la norme EN 1634-1 Classification au feu EI30 selon la norme EN 13501-2</p> <p>Test acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1</p> <p>Structure périmètre en tasseaux de bois, revêtus sur les latérales</p> <p>Intérieur en aggloméré dense</p> <p>Faces en panneaux de MDF, caractéristiques selon la norme EN 13986</p> <p>Épaisseur de 44mm</p> <p>Cadre en contreplaqué dense avec 28mm, caractéristiques selon la norme EN 13986</p> <p>Chambranles fixe et ajustable en contreplaqué dense</p> <p>Joints intumescentes 15x4mm</p> <p>Profil d'isolation</p> <p>Naturdor® - placage en bois naturel o teinté</p> <p>Dekordor®3D - revêtement avec relief, vertical et horizontal</p> <p>Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance</p> <p>Dekordor®SD - decorative foil</p> <p>Lacdor - laqué avec colleur RAL approximative</p> <p>Serrure avec marquage CE</p> <p>Charnières en acier inoxydable de 4" avec marquage CE</p> <p>Seuil à la Suisse</p> <p>Plinthe automatique pour isolation acoustique de 33dB</p> <p>Ouverture avec vitre, isolation 33dB</p> <p>Deux vantaux, disponible avec isolation 32dB</p> <p>Ouverture pour serrure électronique.</p> <p>Serrure YSE pour sorties de secours ou YDI avec déblocage intérieur, avec marquage CE.</p> <p>Ferme-porte en applique ou invisible</p> <p>Charnières invisibles</p> <p>Judas optique</p>	<p> EI30 COUPE-FEU</p> <p> ACOUSTIQUE</p> <p> RW36dB PORTE</p> <p> RW34dB SEUIL À LA SUISSE SOL À NIVELÉ</p> <p> RW33dB PLINTHE AUTOMATIQUE</p> <p> ANTI FUMÉE ANTI FUMÉE</p>
<p>BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX</p>	<p>CERTIFICATION</p> <p> </p> <p> </p>	

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com

<h3>COUPE VERTICALE</h3> <p> $C = A + 50$ $B = A - 10$ </p>	<h3>COUPE HORIZONTALE</h3> <p> $B = A - 65$ $C = A + 90$ </p> <p>LEGENDE</p> <ul style="list-style-type: none"> A – Dimension de porte B – Dimension de passage libre C – Dimension construction civile D - Hauteur de poigné P – Épaisseur de cloison <table border="1"> <thead> <tr> <th>D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)</th> <th>ÉPAISSEUR PORTE (mm)</th> <th>P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td rowspan="2">44</td> <td>≥ 90</td> </tr> <tr> <td>1050</td> <td>[- 5 + 10]</td> </tr> </tbody> </table>	D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)	1000	44	≥ 90	1050	[- 5 + 10]
D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)							
1000	44	≥ 90							
1050		[- 5 + 10]							
<p> $R_w (C; C_{125}; C_{100-5000}) = 34 (-1; -2; 0; -2)$ dB <small>(Resultados obtidos de acordo com a norma ISO 717-1:2013)</small> </p>	<h3>ACCESSOIRES</h3> <p>Serrure à loquet TC</p> <p>Charnières avec roulements</p> <p>Seuil à la Suisse / Sol à nivelé</p> <h3>OPTIONS</h3> <p>Serrure YDI YDI - déblocage intérieur YSE - sorties de secours</p> <p>Ouverture pour serrure électronique</p> <p>Charnière invisible</p> <p>Plinthe automatique</p> <p>Judas</p>								
<h3>CONFIGURATIONS</h3> <p>Un vantail</p> <p>Deux vantaux</p> <p>Ouverture pour vitre</p> <p>Overpanel</p>									

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com