

Soluções portaro®

	dimensões mm		espessura	aro	dimensão passagem livre mm		dimensão construção civil mm	
	altura	largura	porta	ajuste à espessura mm	altura	largura	altura	largura
portaro®	2000	750 850 950	35	< 100 [± 0] ≥ 100 [-5+10]	altura porta - 2	largura porta - 50	altura porta + 35	largura porta + 70
portaro® 40B	2010	776 876 976	40	< 100 [± 0] ≥ 100 [-5+10]	altura porta - 14,5	largura porta - 43	altura porta + 25	largura porta + 45
portaro® correr face	2000	850 950 1050	35	< 80 [± 0] ≥ 80 [-5 +10]	altura porta - 15	largura porta - 80	altura porta + 25	largura porta - 5
portaro® inverse	2010	776 876 976	47	< 100 [± 0] ≥ 100 [-0 +15]	altura porta - 4	largura porta - 65	altura porta + 65	largura porta + 115
portaro® pivotante	2000	750 850 950	40	< 100 [-0+0 0] ≥ 110 [± 0]	altura porta - 2	largura porta - 60	altura porta + 35	largura porta + 70
portaro® SK	2000	750 850 950	40	< 80 [± 0] ≥ 80 [-5 +10]	altura porta - 10	largura porta - 65	altura porta + 50	largura porta + 90
portaro® EI30	2000	850 950	44	≥ 90 [-5 + 10]	altura porta - 10	largura porta - 65	altura porta + 50	largura porta + 90
portaro® EI30 Vai Vem	2000	850 950	44	≥ 90 [±0]	altura porta - 15	largura porta - 90	altura porta + 65	largura porta + 100
portaro® EI30 inverse	2010	876 976	47	≥ 90 [-5 + 10]	altura porta - 4	largura porta - 65	altura porta + 85	largura porta + 130
portaro® EI60	2000	850 950	54	≥ 100 [- 5 + 10]	altura porta - 10	largura porta - 75	altura porta + 70	largura porta + 125
portaro® EI30 AC 34	2000	850 950	44	≥ 90 [-5 + 10]	altura porta - 10	largura porta - 65	altura porta + 50	largura porta + 90
portaro® EI30 AC 41	2000	850 950	47	≥ 90 [- 5 + 10]	altura porta - 10	largura porta - 65	altura porta + 50	largura porta + 90
portaro® EI30 AC 42	2010	876 976	57	≥ 90 [-5 + 10]	altura porta - 15	largura porta - 80	altura porta + 50	largura porta + 90
portaro® EI30 AC 45	2010	876 976	54	≥ 100 [-5 + 10]	altura porta - 15	largura porta - 80	altura porta + 50	largura porta + 90
portaro® EI30 AC 35 Inverse	2010	876 976	47	< 100 [-0+10] ≥ 100 [-0+10]	altura porta - 4	largura porta - 65	altura porta + 85	largura porta + 130
portaro® EI30 AC 39 Inverse V1	2010	876 976	47	≥ 100 [- 5 + 10]	altura porta - 4	largura porta - 65	altura porta + 85	largura porta + 130
portaro® EI30 AC 39 Inverse	2010	876 976	61	≥ 100 [- 5 + 10]	altura porta - 4	largura porta - 80	altura porta + 70	largura porta + 130
portaro® EI30 AC 45 Inverse	2010	876 976	61	≥ 100 [- 5 + 10]	altura porta - 4	largura porta - 80	altura porta + 85	largura porta + 130
portaro® EI60 AC35	2000	850 950	54	≥ 100 [- 5 + 10]	altura porta - 10	largura porta - 75	altura porta + 70	largura porta + 125
portaro® EI60 AC43	2000	850 950	54	≥ 100 [- 5 + 10]	altura porta - 10	largura porta - 75	altura porta + 70	largura porta + 90
portaro® entrada	2000	850 950	44	≥ 90 [-5+10]	altura porta - 10	largura porta - 65	altura porta + 50	largura porta + 90
portaro® segurança EI30 AC35	2000	850 950	44	≥ 90 [-5+10]	altura porta - 10	largura porta - 65	altura porta + 50	largura porta + 90
portaro® segurança EI30 AC41	2000	850 950	47	≥ 90 [-5+10]	altura porta - 10	largura porta - 65	altura porta + 50	largura porta + 90
portaro® SBD EI30 AC35	2000	850 950	44	≥ 95 [-5+10]	altura porta - 15	largura porta - 75	altura porta + 50	largura porta + 90
portaro® SBD EI30 AC36 Inverse	2010	876 976	57	≥ 100 [-5+10]	altura porta - 5	largura porta - 75	altura porta + 85	largura porta + 115
portaro® SBD EI60 AC36	2000	850 950	54	≥ 100 [-5+10]	altura porta - 15	largura porta - 85	altura porta + 60	largura porta + 110
portaro® RC2 EI45 AC45	2010	876 976	54	≥ 100 [-5+10]	altura porta - 15	largura porta - 80	altura porta + 50	largura porta + 90

As dimensões de passagem livre consideram a porta aberta a 90°.
Tolerância dimensional [± 3]
As dimensões dos produtos podem ser alteradas sem aviso prévio