



# Tipo de painel

## AGLOMERADO

Painel de aglomerado de partículas de madeira para utilização em ambientes secos.

- Produto disponível com design em ambas as faces.
- Folha de madeira natural (texturada ou smooth) ou primário.
- Tintas eco-friendly e vernizes com cura UV. Baixa percentagem de COV's.
- Verniz standard ou alto brilho.
- Aplicações: Revestimento de paredes e tetos, módulos de cozinhas, divisórias, embalagem, decoração de stands e lojas.

## Caraterísticas Técnicas

**Dimensões** 2420x1200. Outras sob consulta.

**Espessura** 8, 16 e 19mm

**Densidade** 650 a 620 kg/m<sup>3</sup>, dependendo da espessura. Segundo norma EN 323.

**Tolerâncias Dimensionais (compr./larg.)** ± 5mm, de acordo com a norma EN 324-1.

**Teor de formaldeído** Baixa emissão de formaldeído, Classe E1.

**Notas:** A Vicaima assume, salvo indicação em contrário, que o cliente tem o IP /copyright para o uso de quaisquer imagens fornecidas à Vicaima. A Vicaima investe continuamente na melhoria dos seus produtos, por esse facto, reserva-se ao direito de alterar este documento sem aviso prévio.